

3P Rückspül-Set ZF

geeignet für den nachträglichen Einbau in den 3P Zisternenfilter

Montageanleitung

Art.-Nr. 1000455 Rückspül-Set ZF



Montageanleitung

Rückspül-Set ZF

Funktionsprinzip:

Einfach, bequem vom Keller aus den Filter reinigen.

Die Rückspül-Vorrichtung ist über einen 1/2" Schlauch oder über einen 3P Profi-Anschlussatz mit einem Wasserhahn (Regenwasser) verbunden. Dreht man den Hahn auf, wird die Filterfläche von unten durchgespült.

Inhalt:

Düsenstab

Kunststoffmuffe 1/2"

Montage:



1. Entfernen Sie die schwarze Kunststoffkappe am Filtergehäuse.

2. Schrauben Sie die Kunststoffmuffe vom Düsenstab und stecken Sie die Rückspülvorrichtung von innen durch die Öffnung. Schrauben Sie die Teile nun wieder zusammen. Achten Sie dabei auf den Sitz der Muffe; sie besitzt eine Nut, die genau in die Erhebung an der Öffnung passt. Dies hat den Vorteil, dass man zum Schluss die Düsenposition besser korrigieren kann und der Sitz sich nicht beim Anschließen des 1/2"-Schlauches verändert. Der Düsen Schlitz muss nach oben zeigen.



3. An die 3P Rückspül-Vorrichtung wird ein 1/2"-Schlauch angeschlossen. Anschluss Rückspülvorrichtung 1/2" IG. Schlauch durch das Leerrohr in den Technikraum ziehen.

4. Schlauch mit einem Wasserhahn verbinden. Es darf nur ein mit Regenwasser betriebener Wasserhahn zum Einsatz kommen. Die Rückspül-Vorrichtung darf niemals mit Trinkwasser betrieben werden (DIN 1988).

Montageanleitung

Rückspül-Set ZF

Garantie:

3P Technik Filtersysteme GmbH gewährt für dieses Produkt die gesetzlich vorgeschriebene Garantie (ab Kaufdatum).

Empfehlung:

3P Rückspül-Set automatik



3P Rückspül-Set automatik
bestehend aus: 3P Rückspül-Set ZF
und einer Steuereinheit, die selbstständig
einmal die Woche die Rückspülung veranlasst

Art.-Nr. 1000456



3P Technik Filtersysteme GmbH

Öschstraße 14

73072 Donzdorf

T +49 (0) 71 62 - 94 60 7-0

F +49 (0) 71 62 - 94 60 7-99

info@3ptechnik.de

www.3ptechnik.de