



Typ:	B300
Artikelnummer:	103963
Kernmaterial:	Stahl
Farbe:	Schwarz
Dübelabstand:	328 mm
Schenkellänge:	230 mm
Verpackung:	600 Stück/Holzbox
Gewicht:	1,39 kg
Prüfung:	IKT-PA0243
Anwendbare Norm:	EUROPEAN STANDARD EN13101



Produktvorteile:

- vollständige Kunststoffummantelung als Korrosionsschutz.
- hohe Auszugskräfte
- kein Funkendurchschlag
- extra breite Auftrittsfläche (300mm)
- Kunststoff besitzt erhöhte Schlagzähigkeit
- keine scharfen Ecken oder Kanten
- rutschfeste Oberfläche

Einbau:

1) Nachrüsten in Schachtringen:

- **Eindübeln:** Löcher im Horizontalabstand von 328 mm mit \varnothing 25 mm und 75 mm Tiefe bohren.
- **Vorlochen:** mit einem 25 mm Rohr werden Löcher im richtigen Abstand in das noch "grüne" Produkt geformt.

Einschlagen der Bügel mit einem rückschlagfreien Gummihammer durch abwechselnde Schläge in Schenkellänge auf die Frontfläche.

2) "Direkteinrütteln":

- "Schlüsselbauer Stepmaster".
- ecoStep Dübelhülsen: "Direkteinrütteln" von Hülsen während der Produktion, nachträgliches Einschlagen der Bügel.

