

2,5 - 30,0 L/S

ABFLUSSDROSSEL

MONTAGEANLEITUNG



Der Drosselschieber ist für einen Schacht mit mindestens 1m Durchmesser konzipiert. Dies inkludiert auch rechteckige Bauwerke mit einer Kantenlänge von 1m.

1. SCHRITT

Dichtung einsetzen.



2. SCHRITT

Drossel einsetzen und Stelle für die Bohrung der Stehbolzen markieren.



3. SCHRITT

Drossel in die Dichtung einführen und an den Stehbolzen fixieren.



4. SCHRITT

Transportsicherungen am Schwimmhebel entfernen und Überstaurohr aufsetzen.



Bitte beachten Sie:

Die Drossel muss einmal jährlich auf Ihre Funktion und Leichtgängigkeit geprüft werden.



5. SCHRITT

Bitte den Hebelarm genau auf den Abstand 61,5 cm bis Mitte Achse einstellen.



6. SCHRITT

Bitte Transportsicherung entfernen.





SCHLÜSSELBAUER 
ECOTECHNIC

Preise gültig bis auf Widerruf. Abbildungen können vom Original abweichen.
Stand 02/2022; Irrtümer, Satzfehler und Änderungen vorbehalten.

SCHLÜSSELBAUER Ecotechnic GmbH & Co KG
A-4673 Gaspoltshofen, Hörbach 4
Tel. +43 7735 7320-0
support@ecotechnic.at | ecotechnic.at