

Jetzt neu im Sortiment

HOCHWASSERKIT

Ihr Ersthelfer bei Überschwemmungen



Abmessungen:
400x300x330 mm
(LxBxH)

- Entwickelt zur Entwässerung von Kellern oder überfluteten Räumen
- Schnelle Inbetriebnahme durch vormontierte Kupplung und mitgelieferten 15m C-Schlauch
- Anschlussfertige, automatisch arbeitende Tauchmotorpumpe aus Edelstahl
- Geeignet für Dauer- und Schlürfbetrieb
- Mit Schwimmerschalter für automatischen Betrieb
- Schutzart IP 68
- Die Transportbox dient gleichzeitig als Filterkorb
- $Q_{\min/\max}$ 1,2 / 13,2 m³/h
- $H_{\max/\min}$ 11,7 / 2 m

Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Produktinformationen.



+43 7735 7320-0



support@ecotechnic.at



ecotechnic.at



HOCHWASSERKIT

Ausführung:

- Voll überflutbare Tauchmotorpumpe komplett aus Edelstahl
- Doppelte Wellenabdichtung mit zwischenliegender Ölkammer
- Motor mit eingebautem Thermoschutz
- Mantelstromgekühlt
- Schutzart IP 68
- Mit Schwimmerschalter für automatischen Betrieb
- Transportables Kit mit Kunststoffbox, Deckel und 15 m C-Schlauch
- Kabellänge 10 m mit Stecker

Technische Daten:

- | | | | |
|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| ▪ Motorleistung P1: | 950 W | ▪ Korngröße Feststoffe max.: | 10 mm |
| ▪ Spannung: | 230 V - 50 Hz | ▪ Dauerbetrieb: | S1 |
| ▪ Drehzahl: | 2800 U/min | ▪ Druckanschluss: | Storz C |
| ▪ Fördermenge: | max. 220 l/min | ▪ Abmessungen (LxBxH): | 400x300x330 mm |
| ▪ Förderhöhe: | max. 13 m | ▪ Gewicht: | ca. 14 kg |

Wichtige Anwendungshinweise:

- Elektroanschluss nur an ein ordnungsgemäß geerdetes Stromnetz mit FI-Sicherheitsschalter zulässig.
- Während des Betriebes ist der Aufenthalt von Personen im Wasser verboten
- Vor allen Arbeiten an der Pumpe ist der Netzstecker zu ziehen.
- Betriebsanleitung der Pumpe (innenliegend) beachten.



ACHTUNG

Netzspannung Lebensgefahr

Trennen Sie die Stromversorgung vor der Wartung oder Reinigung!

Im Notfall wie folgt vorgehen:

- Hochwasserkit an der tiefsten Stelle des überfluteten Raumes positionieren.
- Deckel öffnen und den Schlauch an die Schnellkupplung am Druckstutzen der Pumpe anschließen und an geeignete Stelle zur Entwässerung knickfrei verlegen.
- Netzkabel der Pumpe entrollen, den überfluteten Raum verlassen und den Stecker an einer sicher gelegenen Steckdose einstecken.
- Nach dem Pumpvorgang und automatischen Abschaltung durch den Schwimmerschalter Netzstecker ziehen.
- Zur Restentleerung Schwimmerschalter in oberer Stellung fixieren (Kabelschelle vorhanden), Netzstecker einstecken und Pumpe so lange laufen lassen bis kein Wasser mehr gefördert wird.
- Netzstecker ziehen, Pumpenkabel und Schlauch wieder verstauen.