

Jetzt neu im Sortiment

VIELZWECKFÄSSER

vielseitige, oberirdische Speicher

Die Behälter bestehen aus hochwertigem, UV-beständigem und recyclefähigem PE-Material und sind für eine optimale Stabilität besonders dickwandig. Stirnseitig gegenüber der Tanköffnung, befindet sich der Auslaufstutzen 2" AG (bei 8.000 L = 3" AG), gegenüber ein Restablaufstutzen 3/4 IG, verschlossen mit einer Blindkappe.

Anwendungsbereiche:

- ➔ Wasser
- ➔ AHL (Animal Health Low) / Flüssigdünger
- ➔ Sole
- ➔ Fäkalienhaltige Abwässer

Auch mit **Schwallwänden** erhältlich - diese halten den Inhalt auch bei heftigen Bewegungen im Zaum - für **längsseitige Montage** auf ein Fahrzeug.

Lebensmittelecht:

KTW-Zulassung für Trinkwasser bei grüner Ausführung

Dauerhaft dicht:

aus einem Stück ohne Schweißnähte gefertigt

Erhöhter Einfülldom:

Ø 38 cm, angeformt, mit Schwallschutz

Dauereinsatztemperatur

max. 60°C

Ihre Vielseitigkeit macht die Behälter für Gemeinden, Landwirte und Straßenbauunternehmen unverzichtbar!



Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Produktinformationen.

+43 7735 7320-0

support@ecotechnic.at

ecotechnic.at





SCHLÜSSELBAUER 
ECOTECHNIC

SCHLÜSSELBAUER Ecotechnic GmbH & Co KG
A-4673 Gaspoltshofen, Hörbach 4
Tel. +43 7735 7320-0
support@ecotechnic.at | ecotechnic.at